


IP65
CE, RoHS

- V** 230Vac
- W** 12W
- LED SMD Altissima luminosità
- lm** 870 lumen (4000K)
800 lumen (3000K)
-
-
- 105°**
- Cavo
- Bianco
- Alluminio
- Ta** -20°C
+45°C



Temp. Col. 4000K
cod. AR8012-NW

Temp. Col. 3000K
cod. AR8012-WW



Ariel LED

Illuminatore con tecnologia LED a luce diffondente, sottile ed elegante, il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni, sottile e leggero è utilizzabile anche con attacco a binario a tre accensioni (cod. APL1443). Ideale per illuminazioni sopraporta, in corridoi, vetrine, negozi e ogni dove serve un'illuminazione diffusa.

Codice	Input Volt	Watt	Resa luminosa	CRI	LED Chip	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe Isolamento	Protezione IP	Valore IK
AR8012-NW	230Vac	12W	100 lm/W	Ra>80	SMD LED	105°	Alluminio	Vetro	I	65	07
AR8012-WW	230Vac	12W	100 lm/W	Ra>80	SMD LED	105°	Alluminio	Vetro	I	65	07

ACCESSORIO
Attacco a binario cod. APL1443

