

Front IP54, Rear IP20

CE, RoHS

- V** Driver incluso
100 + 240Vac 50/60Hz
- W** 15W
- LED** LED
- Im** LED Fino a 110 lumen/W
- II**
- 110°** 110°
- Ø 160mm** Ø 160mm
- Cavo su driver** Cavo su driver
- Bianco** Bianco
- Alluminio / PMMA** Alluminio / PMMA
- Ta** -20°C
+45°C



Temp. Col. 2800-3200K
Bianco caldo
cod. DWL0215T-WW

Temp. Col. 4000-4500K
Bianco naturale
cod. DWL0215T-NW

Temp. Col. 5700-6300K
Bianco freddo
cod. DWL0215T-W

Incasso LED Rotondo

Incasso LED con ottica anti abbagliamento opale. Ideale per qualsiasi tipo di illuminazione, uffici, cliniche, negozi, abitazioni locali pubblici di tutti i tipi.

Codice	Input Driver	Watt	PFC	Flusso luminoso	CRI	Fonte luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Dissipatore	Materiale Ottica	Classe Isolamento	Protezione IP front	Valore IK
DWL0215T-W	100+240Vac	15W	≥ 0.85	920 lm	Ra>80	SMD LED	110°			II	54	07
DWL0215T-NW	100+240Vac	15W	≥ 0.85	900 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	PMMA Opale	II	54	07
DWL0215T-WW	100+240Vac	15W	≥ 0.85	850 lm	Ra>80	SMD LED	110°			II	54	07

