

## CE, RoHS

- IP54 Frontale
- IP40 Retro
- 100 ÷ 240Vac (Driver Inc.)
- 15W
- COB LED
- 
- 
- Cavo
- 125x125 mm
- Bianco
- Alluminio+PC
- 10°C  
+40°C
- Driver 111x42x27mm
- 50000 ore (L80B20)



UGR ≤ 19									
 GRUPPO "0" RISCHIO FOTOBIOLOGICO									
CRI ≥ 85									
LED 120 lm/W									
Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate									
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: none;">A++</td> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">L</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A+</td> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">E</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;">}</td> <td style="border: none;">D</td> </tr> </table>	A++	}	L	A+	}	E	A	}	D
A++	}	L							
A+	}	E							
A	}	D							
 100°									

Pegaso LED con ottica a riflettore e fonte luminosa arretrata anti abbagliamento, flusso luminoso intenso e allo stesso tempo confortevole. Elevato indice di resa cromatica. La sua struttura elegante allo stesso tempo resistente lo rende idoneo per molteplici applicazioni quali negozi, gallerie commerciali, uffici, cliniche e abitazioni.

Codice	Input Driver Incluso	Watt	Lumen Out	CRI	Fonte Luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe Isolamento	IP Anteriore	IP Posteriore	Valore IK
DWL1515-NW	100-240Vac	15W	2689	Ra>80	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08
DWL1515-WW	100-240Vac	15W	2635	Ra>85	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08

