











Eta LED 80 spot 30°



IP65

CE, RoHS


-  IP65
-  100 ÷ 277Vac
-  80W
-  Cree SMD LED
-  I
-  Cavo
-  Corpo Nero
-  Alluminio+ vetro temp.
-  Ta -35°C
+55°C
-  50000 ore (L80B20)




CRI
≥ 80

LED
150 lm/W


GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

 Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate


A++ }
A+ } LED
A }



Eta Spot 30°

Proiettore LED ottica spot 30° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione. Alimentatore elettronico 230V incluso.

Codice	Input Volt	Temperatura Colore	Watt	PFC	Lumen (TC=25°)	Lumen	CRI	LED Chip	Materiale Frontale	Classe Isolamento	IP	IK
AR37080-WW	100-277Vac	3000K	80W	90	11200 lm	8800 lm	Ra>80	SMD LED	Vetro Temp.	I	IP65	08
AR37080-NW	100-277Vac	4000K	80W	90	12000 lm	9600 lm	Ra>80	SMD LED	Vetro Temp.	I	IP65	08



Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice