


Front IP54, Rear IP20
CE, RoHS

-  IP54 Frontale
-  IP20 Retro
-  100 + 240Vac (Driver inc.)
-  24W
-  LED
- 
- 
-  Morsetti
-  CCT
-  Alluminio+PC
-  -25°C
+45°C
-  420 g + 44 g driver
-  50000 ore (L80B20)



UGR ≤ 19
CRI ≥ 90
LED 140 lm/W
 GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO
 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate
A++ } A+ } LED A } D
 120°

Plafoniera LED Tonda

LED Polaris-P CCT è un illuminatore a plafone o parete in forma rotonda a temperatura colore selezionabile tramite un selettore posto sul retro del prodotto. Le temperature colore selezionabili sono: 3000K/4000K/5000K



Questa serie è Ideale per illuminazioni di centri commerciali, negozi, sale d'attesa, cliniche, corridoi, uffici, luoghi di lavoro con presenza di videotermini.

Disponibile anche con sensore di movimento a microonde

cod. PLL0224TS-CCT
Con sensore di movimento integrato



Codice	Input Driver	Watt	PFC	Flusso luminoso	CRI	Fonte luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Dissipatore	Materiale Ottica	Classe Isolamento	Protezione IP front	Valore IK
PLL0224T-CCT	100+240Vac	24W	≥ 0.85	2400lm	Ra>90	SMD LED	120°	Alluminio	PC	II	54	08
PLL0224TS-CCT	100+240Vac	24W	≥ 0.85	2400lm	Ra>90	SMD LED	120°	Alluminio	PC	II	54	08



installazione standard



installazione semi-incasso



cod. **PR0215-24**

Staffa per fissaggio semi-incasso OPTIONAL